



LOTUS EASY

LOTUS EASY - это лучшее решение, если вам нужен простой, но профессиональный способ получения диоксида хлора. Это интегрированный контроллер "все в одном" с двумя дозирующими насосами.

Диоксид хлора, вырабатываемый LOTUS EASY, может быть пропорционален расходу циркулирующей воды или добавляться в поток воды на основе измеренного заданного значения.

LOTUS EASY спроектирована таким образом, что реакция с получением диоксида хлора протекает в реакционной камере.

LOTUS EASY оснащена:

- Прибор управления LOTUS
- Двойные насосные головки WD LOTUS
- 2 датчика расхода SEFL для обеспечения безопасности
- Многофункциональный клапан MFKT/V в качестве клапана давления, предохранительного, антисифонного и выпускного клапана
- Реакционная камера
- Статический смеситель
- Перепускной трубопровод с обратным клапаном и расходомером
- Инжекционные клапаны

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Реакция при контролируемом давлении
- Высокая степень стабильности раствора диоксида хлора
- Отсутствие потери ClO_2 благодаря закрытой реакционной камере
- Разбавленные химикаты

ФУНКЦИИ

- Мгновенное получение ClO_2
- Дозирование ClO_2 в пропорциональном режиме
- Ввод счетчика воды
- Сигнализация о превышении допустимого напряжения
- Управление основным напряжением
- Ввод резервного напряжения
- Данные о производительности в режиме реального времени
- Мониторинг насосов и датчиков расхода SEFL
- Входное сигнал мА (0-20 мА)
- Срок обслуживания

ОСОБЕННОСТИ

- Концентрация ClO_2 : 2 г/л
- Сигнализация уровня реагента
- Проверка дозирования насосом 2 SEFL
- Многофункциональный клапан MFKT/V в качестве напорного, предохранительного, антисифонного и выпускного клапана
- Реакционная камера из ПВХ
- Колесико управления для простого программирования
- Монтаж на панели размером 600 x 800 мм
- Диаметр перепускной линии: DN40
- Рабочая температура: 0/45°C, (32/110°F)

ЭМЕК РУССИЯ

123423 Москва,
4-я Магистральная,
5 стр. 1, офис 37

Т. +7 495 2877010

info@emec-russia.ru - www.emecpumps.com/ru

emec
SIMPLE AS WATER



Q qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No. 07728/0
ISO 14001:2015 No. 00997/0
ISO 45001:2018 No. 01121/0

LOTUS EASY

Chlorine Dioxide Generator

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	LOTUS EASY 8	LOTUS EASY 20	LOTUS EASY 40	LOTUS EASY 80
Максимальная производительность ClO ₂ (гр./ч.)	8	20	40	80
Максимальная суточная производительность ClO ₂ (гр.)	192	480	960	1920
Максимальный расход реагентов (л. /ч.)	0,2 0,2	0,5 0,5	1,0 1,0	2,0 2,0
Максимальная производительность ClO ₂ (г./ч.)	8 bar			
Концентрация (гр./л.)	20 гр./л.			
Напряжение питания	230 VAC (190/265 VAC) 115 VAC (90/135 VAC)			



ЭМЕК РУССИЯ

123423 Москва,
4-я Магистральная,
5 стр. 1, офис 37

Т. +7 495 2877010

info@emec-russia.ru - www.emecpumps.com/ru

emec 
SIMPLE AS WATER



qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 9001:2015 No. 017280
ISO 14001:2015 No. 000950
ISO 45001:2018 No. 011210